

LEKÅ  
Produktion AB



EXPRESS LIM

### **BESKRIVNING**

Trögflytande snabblim som härdar fort.

### **EXPRESS LIM 12000**

En trögflytande limtyp.

Limmar på några få sekunder.

Speciellt lämplig till sammanfogning av plastmaterial, packningar, läder, metaller och kork.  
(dock ej plasmaterial som PP, PE eller PTFE)

Den har god vidhäftningsförmåga på mindre häftningsvänliga ytor av konstämnen.

Förbrukningen är ca 1 ml/cm<sup>2</sup>.

20 gram/flaska. Det ligger 20 flaskor/förpackning.

# VARUINFORMATIONSBLAGD/SÄKERHETS DATABLAGD 1(2)

## 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn : EXPRESS KLISTER 12000  
Produktkod : ---  
Leverantör : Lekå Produkter AB

I nödsituationer ring 112 för ytterligare information om produkten: 08-444 79 90

## 2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Ämne	CAS-nr	Vikt%	Farosymbol/R-fraser
2-ethylcyanoacrylat		>10	Xi;R36/37/38 S24/25/26

## 3. FARLIGA EGENSKAPER

Produkten är irriterande vid kontakt med hud och ögon. Produkten verkar irriterande på luftvägarna, vid långvarig kontakt kan det ge skador på det centrala nervsystemet.

## 4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning: Gå ut i friska luften, vid långvarigt obehag sök läkare och ta med detta säkerhetsblad.

Hudkontakt: Tvätta huden rikligt med varmt vatten och tvål. Efter tvättning smörjs huden in med en fet hudkräm. Om irritationen fortsätter, uppsök läkare.

Ögonkontakt: Håll upp ögonen hela tiden och pola ögat rikligt med vatten i minst 15 minuter. Ta ut ev. kontaktlinser. Om ögonen sluts, försök inte att öppna dem då. Uppsök genast läkare.

Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen. Låt den skadade dricka vatten eller mjölk och uppsök genast läkare.

## 5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Skumsläckare CO<sub>2</sub>-pulver. Använd inte vattenstråle. Det kan sprida branden. Använd vattenånga och kyl ner brandområdet. Det finns risk att den gifta gasen hydrogencyanid bildas vid brand, undvik inandning-sök frisk luft. Produkten avlägsnas om möjligt från brandhotat område.

## 6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Undvik att större mängder av produkten rinner ned i kloaksystemet.

Vid större mängder spill i naturen – kontakta räddningsverket.

Spill och ev. polymeriserat material samlas upp i en egen behållare och behandlas som kemikalieavfall. Se även punkt 8.

## 7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering : Undvik kontakt med hud och ögon. Använd skyddshandskar. Se punkt 8.

Vid risk för stänk skall skyddsglasögon användas.

Det skall finnas tillgång till rinnande vatten och ögonsköljning. Tvätta händerna efter användandet.

Lagring : Produkten skall förvaras i originalförpackning på kyld plats och inte tillsammans med livsmedel. Förvaras oåtkomlig för barn.

Brandklass: brandfarlig vätska klass 111-1. löslighet 50l. max upplösning: 120 enheter.

## 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Produkten skall användas med effektivt luftutslag. Om inte använd A2-filter.

Följande personlig skyddsutrustning rekommenderas:

Andningsskydd:---Handskar: Butylgummi.

Ögonskydd; glasögon

2-ethylcyanoacrylat, gränsvärde 2 ppm/10mg/m<sup>3</sup>.

## VARUINFORMATIONSBLAG/SÄKERHETSATABLAG 2(2)

### 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende: flytande klar vätska

Lukt: stark

Densitet 1,06g/ml

Flampunkt 87°C

### 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Vid kontakt med vatten, alkohol sker en polymerisation varmed temperaturen och volymen ökas. Vid brand är det risk för nitrösgaser samt hydrogencyanid.

### 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning: Inandning verkar irriterande på andningsvägarna.

Hudkontakt: Produkten irriterar och klistrar fast vid huden på några sekunder.

Ögonkontakt: Produkten verkar irriterande vid ögonkontakt och klistrar igen ögonen på några sekunder.

Långvarig kontakt med hud eller inandning kan ge skador på centrala nervsystemet.

Förtäring: Förtäring kan vara mycket irriterande i mun och svalg. Drick vatten och mjölk, kräks ej, sök läkare.

### 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Vattenmiljö: Inga tillgängliga data för att miljöklassificera innehållet.

Andra ekosystem: Inga tillgängliga data.

### 13. AVFALLSHANTERING

Spill och rester lämnas på miljöstation för kemisk avfall i behållare.

Kemikaliegrupp: H/B Avfallskod: 3.51.

Vid transport som avfall: produkten anses inte som farligt avfall. (se punkt 14)

### 14. TRANSPORTMÄRKNING

Klass: Produkten klassas ej som farligt gods vid transport.

### 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning: varningsetikett på förpackningen Lokalirriterande Xi.

Användningsbegränsningar.

Inga personer under 18 år får använda produkten.

Krav om särskild utbildning:

Ingen särskild men en grundkunskap om bruksanvisningen bör vara en förutsättning.

Målarkod:5-5 (1993)

R36/37/38

irriterar ögonen, andningsorgan och huden.

S-märkning S24/25

undgå kontakt med ögonen

S-märkning S26

Skölj rikligt med vatten och ta ut kontaktlinser.

Annan märkning:

Cyanoacrylat. Farligt. Klistrar igen ögonen på några få sekunder.

### 16. ÖVRIG INFORMATION

Förvaras otillgängligt för barn.

Lim.

Utförandedatum:19960415 omarbetat 20061002    Produktnamn:Expressklister R12000